

FICHE TECHNIQUE

Parquet chêne massif 14 mm



Jusqu'à 110 mm

Finitions
en usine
applicables




Parquet de type "Plancher" avec rainures et languettes sur les quatre rives des lames.

Bois français traité par immersion.




Choix : Premier-Confort (PR-CO) | Classique (CL ou RUA) | Déco (DE ou RUB) | Tempête* (DC)

*Sur Stock uniquement - GO2 uniquement



Premier-Confort PR-CO



Classique CL



Déco DE



Tempête* DC

Épaisseur	Longueurs	Largeur en mm		
14 mm	De 400 à 1500 mm	110	130	150

Poids	10 kg/m ²
Couche d'usure	6 mm
Provenance du bois	France
Taux d'hygrométrie	Comprise entre 7 et 11 % conformément à la NF EN 13226
Dureté Brinell	2,4 à 3,4
Classement d'usage	C 33 (Zone de passage intense Usage commercial : élevé)
Classement au feu	M 3 Cfl-s1
Résistance thermique	0.061 m ² K/W
Mode de pose	Ce parquet doit être posé conformément aux prescriptions techniques du DTU 51.2 dans le cas d'une pose collée en plein. Compatible sol chauffant basse température, non réfrigérant jusqu'à 110 mm de large.
Finition	Ce parquet est livré brut ou fini usine.