

FICHE TECHNIQUE

Parquet chêne massif 22 mm




Finitions
en usine
applicables



Parquet de type "Plancher" avec rainures et languettes sur les quatre rives des lames.

Bois français traité par immersion.



Choix : Premier-Confort (PR-CO) | Classique (CL ou RUA) | Déco (DE ou RUB)



Premier-Confort PR-CO



Classique CL



Déco DE

Épaisseur	Longueurs	Largeur en mm				
22 mm	De 400 à 2000 mm	100	120	140	160	180

Poids	15 kg/m ²
Couche d'usure	9 mm
Provenance du bois	France
Taux d'hygrométrie	Comprise entre 7 et 11 % conformément à la NF EN 13226
Dureté Brinell	2,4 à 3,4
Classement d'usage	C 34 (Zone de passage très intense Usage commercial Intensité d'utilisation très élevée)
Classement au feu	M 3 Cfl-s1
Résistance thermique	0.096 m ² K/W
Mode de pose	Ce parquet doit être posé conformément aux prescriptions techniques du DTU 51.1 qui décrit la pose clouée du parquet. Pour le collage de ce type de lames, l'artisan doit savoir qu'il s'engage sur un mode de pose non décrit pour l'instant dans les DTU.
Finition	Ce parquet est livré brut ou fini usine.