

FICHE TECHNIQUE


Parquet mosaïque 8 mm à coller




Lamelles de parquet en chêne massif assemblées en panneau de mosaïque maintenues par un filet collé sur le dessous du parquet.

Choix : Premier (PR) | Rustique (RU) | Nature (NA)

Choix triés conformément à la norme NF EN 13-488 et fabriqués sous le label de qualité NF FCBA n° 61/11/027-S



FORMAT A. 480 x 480



FORMAT C. 320 x 640
Uniquement en PR

Épaisseur	Formats	Longueurs en mm	Largeurs en mm	Nombre de lames	Colis	Panneau
8 mm	A : 120/5	120	24	5	3,69 m ²	480 x 480
	C : 160/7	160	22.85	7	4,10 m ²	320 x 640

Poids	6 kg/m ²
Taux d'hygrométrie	Comprise entre 7 et 11 % conformément à la NF EN 13-488
Dureté Brinell	2,4 à 3,4
Classement d'usage	C 34 (Zone de passage très intense Usage commercial : très élevé)
Classement au feu	M 3 Cf-s1
Résistance thermique	0.035 m ² K/W
Mode de pose	Ce parquet doit être posé conformément aux prescriptions techniques du DTU 51.2 pose collée en plein. La colle utilisée doit avoir reçu un avis technique (Colle polyuréthane, MS Polymères ou hybride). Compatible sol chauffant.
Finition	Ce parquet est livré brut sur le chantier. Pas de finition usine possible.