

FICHE TECHNIQUE


Revêtement Mural 3D en chêne



Lambris contrecollé emboîtable à coller ou visser.
Joint invisible.

Bois français traité par immersion.

Choix : Tous choix.



Brut



Lames emboîtables

Pré-perçage pour vissage

Épaisseur en mm	Longueurs en mm	Largeurs en mm	Colisage en m ²
Variée 12 mm maxi	610	164	10 plaques 1m ²

Poids	4 kg/m ²
Taux d'hygrométrie	Comprise entre 7 et 11 % conformément à la NF EN 13227
Dureté Brinell	2,4 à 3,4
Classement au feu	M 3 Cfl-s1
Résistance thermique	0.043 m ² K/W
Mode de pose	C'est le dernier élément de décoration à poser, les murs doivent être parfaitement plans et secs. Ce revêtement peut être collé en plein ou avec une colle à parquet ou vissé dans le mur. Les panneaux étant pré-perçés, ce mode de pose est à privilégier quand les murs sont poudreux et non stables. Les panneaux sont réversibles haut et bas, droite et gauche. Commencer par le bas, coller ou visser les panneaux bout à bout, il n'est pas nécessaire de laisser un joint de dilatation entre eux. Les panneaux étant emboîtables les uns dans les autres, les joints sont invisibles. Ce revêtement n'est pas recommandé dans les lieux très humides (salle de bain) et à proximité d'une source de chaleur intense (radiateur).
Collage conseillé	Colle polyuréthane en cordon ou spatulable, collage déconseillé sur PVC.
Finition	Livré brut, finition usine nous consulter.