

# FICHE TECHNIQUE

## Revêtement Mural 3D en chêne massif



Coller en plein  
ou en cordon



Planchettes adhésives (3 bandes de scotch double face), sans rainure, sans languette, fabriquées selon la norme française.


Certificat NF de fabrication 12 N° 61/11/025-6.

Bois français traité par immersion.


**Choix :** Tous choix.



Blanc



Gris



Taupe



Noir

Épaisseurs en mm	Longueurs en mm	Largeurs en mm	Colisage en m <sup>2</sup>
5 mm : 50%	300	50	132 planchettes = 1.98m <sup>2</sup>
10 mm : 50%			

Poids	6 kg/m <sup>2</sup>
Taux d'hygrométrie	Comprise entre 7 et 11 % conformément à la NF EN 13227
Dureté Brinell	2,4 à 3,4
Classement au feu	M 3 Cfl-s1
Résistance thermique	0.043 m <sup>2</sup> K/W
Mode de pose	C'est le dernier élément de décoration à poser, les murs doivent être parfaitement plans, secs, non poudreux, en cas de doute, stabiliser par un primaire. Il faudra éliminer toutes traces de graisse ou de silicone. Tracer un trait de niveau, faire un essai sans enlever les bandes adhésives pour évaluer le rendu, c'est à vous de mélanger les différentes épaisseurs et/ou couleurs. Commencer par le bas, coller les lamelles bout à bout, il n'est pas nécessaire de laisser un joint de dilatation entre chaque lamelle. Comme pour la pose de parquet à « joints perdus », évitez d'aligner les joints d'une ligne à l'autre. Posez le bas de la lame sur la rangée inférieure à 45° et la faire basculer en maintenant une pression forte pendant quelques instants, avant de passer à la lamelle suivante. Vérifiez le niveau toutes les 3 à 4 rangées environ. Ce revêtement n'est pas recommandé dans les lieux très humides (salle de bain) et à proximité d'une source de chaleur intense (radiateur).
Collage conseillé	Possibilité de collage avec une colle polyuréthane en cordon ou spatulable. collage déconseillé sur PVC.
Finition	4 teintes lazurées disponibles : Blanc, Gris, Taupe, Noir.