



FICHE TECHNIQUE

PARQUET CONTRECOLLE CHENE
 EPAISSEUR 10,5 mm BRUT



Normes & Certification



Spécificités techniques



Épaisseur	10,5 mm (+/- 0,5 mm)
Largeurs	140 mm ou 160 mm ou 180 mm
Longueurs	600 à 1600 mm - Tolérance de lame < à 600 = 2 % ou longueur fixe selon type de pose
Parement / Couche d'usure	Chêne, épaisseur 3,3 mm
Contreparement	Multiplis croisés, épaisseur 6,7 mm en Peuplier (100 % Français)
Finition	Brute, pré-poncée, sans chanfreins (Go0)
Option de finition	Toutes nos finitions et aspects de surface (sauf vieilli)
Assemblage	Rainure et languette en bout et sur le long des lames
Classement d'usage	C31 - Equivalence U3P2E1C0 - (commercial modéré)
Densité moyenne	6 kg/m ²
Émission formaldéhyde	E1
Origine des bois	100 % Français
Eco certification	PEFC 10-31-2665 (Gestion durable des forêts)
Parquets de France	Oui numéro 26s
Fabrication	France, Bourgogne, 89320 Cerisiers
Classement au feu	Dfl-s1 - (M4)
Siccité	Entre 7 % et 9 %
Dureté brinell	2,4 à 3,4
Résistance thermique	0,074 m ² k/w
Sol chauffant	Oui pose collée en plein, selon Dtu en vigueur
Sol rafraichissant	Oui pose collée, selon Dtu en vigueur. Compatible uniquement sol réversible nouvelle génération équipé d'une régulation anti point de rosée.
Mise en œuvre	Pose Flottante selon Dtu 51.11, colle CR&L* Pose Collée en plein selon Dtu 51.2, colle PDB200*

* Garantie Parqueterie de Bourgogne