




# FICHE TECHNIQUE

PARQUET CONTRECOLLE CHENE  
 EPAISSEUR 12 mm BRUT



## Normes & Certification



## Spécificités techniques



|                           |   |
|---------------------------|---|
| Epaisseur                 | 12 mm (+/- 0,2mm)   |
| Largeur                   | 90 mm   |
| Longueurs                 | 400 à 800 mm ou longueur fixe selon type de pose  |
| Parement / Couche d'usure | Chêne, épaisseur 4,5 mm   |
| Contreparement            | Multiplis croisés, épaisseur 7,5 mm en Peuplier (100 % Français)                                  |
| Finition                  | Brute, pré-poncée, sans chanfreins (Go0)  |
| Option de finition        | Toutes nos finitions et aspects de surface (sauf vieilli)   |
| Assemblage                | Rainure et languette en bout et sur le long des lames   |
| Classement d'usage        | C33 - Equivalence UPEC : U3sP3E1C0 - (Commercial élevé)   |
| Densité moyenne           | 7 kg/m <sup>2</sup>   |
| Émission formaldéhyde     | E1  |
| Origine des bois          | 100 % Français  |
| Eco certification         | PEFC 10-31-2665 (Gestion durable des forêts)  |
| Parquets de France        | Oui numéro 26s  |
| Fabrication               | France, Bourgogne, 89320 Cerisiers  |
| Classement au feu         | Dfl-s1 - (M4)   |
| Siccité                   | Entre 7 % et 9 %  |
| Dureté brinell            | 2,4 à 3,4   |
| Résistance thermique      | 0,086 m <sup>2</sup> k/w  |
| Sol chauffant             | Oui pose collée en plein, selon Dtu en vigueur  |
| Sol rafraichissant        | Non compatible  |
| Mise en œuvre             | Pose Flottante selon Dtu 51.11, colle CR&L*<br>Pose Collée en plein selon Dtu 51.2, colle PDB200* |

\* Garantie Parqueterie de Bourgogne