DEPUIS 1952
PARQUETERIE de Bourgogne



FICHE TECHNIQUE

PARQUET MASSIF CHENE
EPAISSEUR 14 mm BRUT - GRANDE LARGEUR

Normes & Certification

Spécificités techniques

jusqu'à 110 mm

Epaisseur	14 mm (+/- 0,2mm)
Largeurs	110 mm ou 130 ou 150 mm
Longueurs	L 110 et 130 = 400 mm à 1500 mm - L 150 = 400 mm à 2000 mm (ou longueur fixe selon motif de pose)
Couche d'usure	Chêne, Epaisseur 6 mm
Finition	Brute d'usine, sans chanfreins (Go0) ou avec chanfreins (Go2 pour Tempête 110,130 et 150)
Option de finition	Toutes nos finitions et aspects de surface
Assemblage	Rainure et Languette en bout et sur le long des lames ou double rainure en bout
Classement d'usage	C33 - Equivalence UPEC : U3sP3E1C0 - (Commercial élevé)
Densité moyenne	10 kg/m²
Traitement	Traitement préventif par aspersion contre les altérations biologiques des bois
Émission formaldéhyde	E1
Origine des bois	100 % Français
Eco certification	PEFC 10-31-2665 (Gestion durable des forêts)
Parquets de France	Oui, numéro 26s
Fabrication	France, Bourgogne, 89320 Cerisiers
Classement au feu	Cfl-s1 - (M3)
Siccité	Entre 7 % et 11 %
Dureté brinell	2,4 à 3,4
Résistance thermique	0,061 m² k/w
Sol chauffant	Oui collée en plein selon Dtu 51.2, maxi 110 mm de large
Sol rafraichissant	Non compatible
Mise en œuvre	Pose Collée en plein selon Dtu 51.2, colle PDB200*

** Garantie Parqueterie de Bourgogne*

Tél / 03 86 96 20 10 • **Fax /** 03 86 96 27 01 • 9, route de Paris **89320 Cerisiers**
www.parquet.fr