



# FICHE TECHNIQUE

PARQUET MASSIF CHENE  
 EPAISSEUR 20 mm BRUT



## Normes & Certification



## Spécificités techniques



Epaisseur	20 mm (+/- 0,2mm)
Largeurs	120 mm ou 140 mm ou 160 mm ou 180 mm ou 200 mm
Longueurs	400 à 2100 mm (ou longueur fixe selon motif de pose)
Couche d'usure	Chêne, épaisseur 8 mm
Finition	Brute d'usine, sans chanfreins (Go0), sauf tempête Go2
Option de finition	Toutes nos finitions et aspects de surface
Assemblage	Rainure et Languette en bout et sur le long des lames
Classement d'usage	C34 - Equivalence UPEC : U3sP3E1C0 - (Commercial très élevé)
Densité moyenne	15 kg/m <sup>2</sup>
Traitement	Traitement préventif par aspersion contre les altérations biologiques des bois
Émission formaldéhyde	E1
Origine des bois	100 % Français
Eco certification	PEFC 10-31-2665 (Gestion durable des forêts)
Parquet de France	Oui numéro 26s
Fabrication	France, Bourgogne, 89320 Cerisiers
Classement au feu	Cfl-s1 - (M3)
Siccité	Entre 7 % et 11 %
Dureté brinell	2,4 à 3,4
Résistance thermique	0,087 m <sup>2</sup> k/w
Sol rafraichissant	Non compatible
Mise en œuvre	Pose Collée en plein selon Dtu 51.2, colle PDB200* Pose clouée selon Dtu 51,1*

\* Garantie Parqueterie de Bourgogne