



FICHE TECHNIQUE

PARQUET MASSIF PLANCHETTE 10 mm NF
 CHENE - BRUT



Normes & Certification



Spécificités techniques



Épaisseur	10 mm (+/- 0,2mm)
Largeurs des lamelles	50 - 55 - 60 mm (autre sur demande)
Longueurs des lamelles	250 - 300 - 350 mm (autre sur demande)
Couche d'usure	Chêne, épaisseur 10 mm
Finition	Brute d'usine
Option de finition	Aucune, finition à faire sur chantier
Assemblage	bord droit
Classement d'usage	C34 - Equivalence UPEC : U3sP3E1C0 - (Commercial très élevé)
Densité moyenne	7 kg/m ²
Émission formaldéhyde	E1
Origine des bois	100 % Français
Eco certification	PEFC 10-31-2665 (Gestion durable des forêts)
Certification NF	Oui, selon NF EN 13227
Fabrication	France, Bourgogne, 89320 Cerisiers
Classement au feu	Cfl-s1 - (M3)
Siccité	Entre 7 % et 11 % Selon NF EN 13227
Dureté brinell	2,4 à 3,4
Résistance thermique	0,043 m ² k/w
Sol chauffant	Oui collée en plein selon Dtu 51.2
Mise en œuvre	Pose Collée en plein selon Dtu 51.2, colle PDB200*

* Garantie Parqueterie de Bourgogne