


# FICHE TECHNIQUE

PARQUET MASSIF SUR CHANT 10 mm  
 CHENE - BRUT



## Normes & Certification



## Spécificités techniques



Épaisseur	10 mm (+/- 0,2mm)
Largeurs des lamelles	8 ou 10 mm
Longueur des lamelles	160 mm
Format des trames	pré-assemblée, + ou - 320 x 160 mm
Couche d'usure	Chêne, épaisseur 10 mm
Finition	Brute d'usine
Option de finition	Aucune, finition à faire sur chantier
Assemblage	bord droit
Classement d'usage	C34 - Equivalence UPEC : U3sP3E1C0 - (Commercial très élevé)
Densité moyenne	7 kg/m <sup>2</sup>
Émission formaldéhyde	E1
Origine des bois	100 % Français
Eco certification	PEFC 10-31-2665 (Gestion durable des forêts)
Fabrication	France, Bourgogne, 89320 Cerisiers
Classement au feu	Cfl-s1 - (M3)
Siccité	Entre 7 % et 11 %
Dureté brinell	2,4 à 3,4
Résistance thermique	0,041 m <sup>2</sup> k/w
Sol chauffant	Oui collée en plein selon Dtu 51.2
Mise en œuvre	Pose Collée en plein selon Dtu 51.2, colle PDB200*

\* Garantie Parqueterie de Bourgogne