


3,5  
9  
1,5



# FICHE TECHNIQUE

PARQUET MONOLAME DECLIC



## Normes & Certification



## Spécificités techniques



Épaisseur	14 mm (+/- 0,2 mm)
Largeurs	90 ou 140 ou 180 mm
Longueur	1190 mm
Parement / Couche d'usure	Chêne, Épaisseur 3,5 mm
Contreparement	HDF + Contrebalancement en résineux
Finition	Brossée, Vernie mat, Go2, 8 teintes au choix
Assemblage	Déclic
Classement d'usage	C 31 - Equivalence UPEC : U3 P2 E1 C0 (Commercial modéré)
Densité moyenne	11,3 kg/m <sup>2</sup>
Émission formaldéhyde	E1
Origine des bois	100 % Français
Eco certification	PEFC 10-31-2665 (Gestion durable des forêts)
Parquets de France	Oui numéro 26s
Fabrication	France
Classement au feu	Dfl-s1 - (M4)
Siccité	Entre 7 et 9 % selon la norme NF EN 13489
Dureté brinell	2,4 à 3,4
Résistance thermique	0,08 m <sup>2</sup> k/w
Sol chauffant	Oui pose collée en plein, selon Dtu en vigueur
Sol rafraichissant	Non compatible
Mise en œuvre	Pose Flottante sans colle selon Dtu 51.11* Pose Collée en plein selon Dtu 51.2, colle PDB200*

\* Garantie Parqueterie de Bourgogne